



Zichveld 6000 mm2

True color lens
met optische klasse: 1/1/1/2
Met vervangbare batterij

Externe controle voor DIN shade
9/13 & slijpen en Interne controle voor
gevoeligheid en vertraging

4 boogsensoren
Minimaal 5 amp TIG stroom

5 punten verstelbaar
hoofdband voor optimaal
comfort en balans

Slagvast materiaal
EN175B EN166B

Ergonomisch ontwerp
met anti smoke kering

5000X - SPECIFICATIES

1. Optische classificatie	1/1/1/2
2. True color	Ja
3. LCD - zichtveld	100x60 mm (3.94x2.36)
4. Open staat	DIN 4
5. DIN shade	DIN 9-13
6. Schakeltijd (van licht naar donker)	0.08ms
7. Vertragingstijd (van donker naar licht)	Instelbaar (1-5 for 0.1-0.9s)
8. Gevoeligheid	Instelbaar
9. Boogsensoren	4
10. Minimale TIG-stroom	3 amp
11. Slijp functie	Ja (met LED-indicator)
12. Controlepaneel	Extern / Intern
13. Stroomvoorziening	Zonnecellen + Interne batterij (vervangbaar)
14. ADF-batterij	CR2450 1stk
15. Bedrijfstemperatuur	- 10 °C ~ 65°C (14F ~ 149 °F)
16. Opslagtemperatuur	- 20 °C ~ 85°C (4F ~ 185 °F)
17. Binnenspatruut	106 x 66 x 1mm
18. Buitenspatruut	118 x 97 x 1mm
19. Normen	CE EN379, ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/ NZS 1337.1.
20. Garantie	2 Jaar

