

SHINE®

Your trustworthy welding protection expert



SPARX™
Double LCD

SPARX™
Double LCD

Zichtveld 6000 mm2

True color lens
met optische klasse: 1/1/1/1

Interne controle
gevoeligheid, vertraging,
DIN shade 5/9-9/13 en slijpen

3 boogsensoren
Minimaal 3 amp TIG stroom

Flip-up
met groot helder
panoramisch vizier

5 punten verstelbaar
hoofdband voor optimaal
comfort en balans

Slagvast materiaal
EN175B EN166B

Ergonomisch ontwerp
met anti-rook kering

SPARX DOUBLE LCD - SPECIFICATIES

1. Optische classificatie	1/1/1/1
2. True color	Ja
3. LCD - zichtveld	100x60mm(3,94x3,28)
4. Open staat	DIN 4
5. DIN shade	DIN 5-9/9-13
6. Schakeltijd (licht naar donker)	0.08ms
7. Vertragingstijd (donker naar licht)	Instelbaar (1-5 voor 0.1-0.9s)
8. Gevoeligheid	Instelbaar (1-5 voor laag naar hoog)
9. Boogsensoren	3
10. Minimum TIG - stroom	3
11. Stroomvoorziening	Oplaadbare batterij op zonne-energie en Li-ion
12. Controlepaneel	Interne controle
13. Slijp functie	Ja (met LED-indicator)
14. ADF batterij	2xCR2032
15. Bedrijfstemperatuur	- 10 °C ~ 65°C (14F ~ 149 °F)
16. Opslagtemperatuur	- 20 °C ~ 85°C (4F ~ 185 °F)
17. Binnenspatruit	106 × 66 × 1 mm
18. Buitenspatruit	118 × 97 × 1 mm
19. Panoramisch vizier	Transparant, DIN 2,3 en 5
20. Normen	CE EN379, ANSI Z87.1, CSA Z94.3AS/ NZS 1337.1.
21. Garantie	2 Jaar

www.shine-europe.com

Artikel nummer: 13.01.021