




SHINE®

Your trustworthy welding  
protection expert

Zichtveld 8340 mm<sup>2</sup>



**True color lens**  
met optische klasse: 1/1/1/1  
Met vervangbare batterij

**Interne controle**  
gevoeligheid, vertraging,  
DIN shade 5/9-9/13 en slijpen

**Digitaal automatisch**  
verduisteringfilter met 3 geheugenfuncties

**4 boogsensoren**  
Minimaal 3 amp TIG stroom

**3 punten verstelbaar**  
hoofdband voor optimaal  
comfort en balans

**Slagvast materiaal**  
EN175B EN166B

**Ergonomisch ontwerp**  
met anti rook kering



Verse lucht hoofdband met luchtstroomregeling



6000X-HD - SPECIFICATIES

1. Optische classificatie	1/1/1/1
2. True color	Ja
3. LCD - zichtveld	100x83.4 mm (3,94"x3,28")
4. Open staat	DIN 4
5. DIN shade	DIN 5-9/9-13
6. Schakeltijd (licht naar donker)	0.08ms
7. Vertragingstijd (donker naar licht)	Instelbaar (1-5 voor 0.1-0.9s)
8. Gevoeligheid	Instelbaar 1-5 voor laag naar hoog
9. Boogsensoren	4
10. Minimale TIG-stroom	3 amp
11. Slijp functie	Ja (met LED-indicator)
12. Controlepaneel	Interne digitale controle
13. Snij functie	Ja, shade 5 ~ shade 8 verstelbaar
14. Geheugenfunctie	Ja, 3 instellingen
15. Stroomvoorziening	Zonnecellen + Interne batterij (vervangbaar)
16. ADF-batterij	CR2450 1stk
17. Bedrijfstemperatuur	-10 C ~ 65 C (14 F ~ 149 F)
18. Opslagtemperatuur	-20 C ~ 85 C (-4 F ~ 185 F)
19. Binnenspatruit	106,5 x 89,5 x 1 mm

20. Buitenspatruit	114 x 133 x 1 mm
21. Normen	CE EN379, ANSI Z87.1, CSA Z94.3, AS/NZS 1337.1.
22. Garantie	2 jaar



6000X-HD



# PAPR UNIT

POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR



Filteropties:



Gas filter Q4 2022 | A1B1E1K1

Geurfilter

- 

OPLAADBAARE  
BATTERIJ
- 

WAARSCHUWING  
INSTELLINGEN
- 

GEFILTERDE  
LUCHT
- 

ADEMHALING  
BESCHERMING
- 

3  
VERSTELBAAR  
NIVEAU 3
- 

ACCU  
TEMPERATUUR  
WAARSCHUWING
- 

LUCHTSTROOM  
SNELHEID
- 

LICHTGEWICHT

PAPR UNIT - SPECIFICATIES	
1. Luchtstroomsnelheid	170L/min 200L/min 230L/min
2. System	Automatisch detectie- en controlesysteem zorgt voor constant stabiele lucht
3. Schakelaar	3 niveaus van luchtstroomregeling aan-uit-schakelaar ( LCD automatisch uitgeschakeld na 30 minuten ongebruikt)
4. Informatie voorziening LCD scherm	Luchtstroomniveau, filterverzadiging, batterij status, hoge temperatuurindicator batterij en foutcodes
5. Alarm waarschuwingen	Batterij bijna leeg, verzadigd filter, luchtstroom geblokkeerd, lage luchtstroom en hoge batterijtemperatuur
6. Geluidsniveau	Max. 73 db
7. Filterefficiëntie	99.996% @ 0.185um
8. Filtrationiveau	TH3 PR SL
9. Afmetingen	240 X 165 X 70 mm( l x b x h)
10. Gewicht	Complete unit 1370g Exclusief batterij 1020g
11. Batterijduur	Standaard batterij: Niveau 1: >10 uur Niveau 2: > 8 uur Niveau 3: > 6 uur Heavy duty batterij: Niveau 1: > 15 uur Niveau 2: > 12 uur Niveau 3: > 10 uur Heavy duty batterij (optioneel)
12. Batterijvermogen	Standaard batterij: LI-ION 12V 4400 mah Heavy duty batterij: 6800 mah
13. Laadtijd	Standaard batterij: 3.5 uur Heavy duty batterij: 5 uur
14. Laadfrequentie	≥500
15. Temperatuur in gebruik	- 5°C ~ + 55°C
16. Certifications	CE EN 12941.1998 + A2:2008