



Your trustworthy welding
protection expert



SPARX SINGLE - SPECIFICATIES


1. Slijp functie	Ja, transparant of DIN shade 2,3 en 5
2. Snij functie	Ja, DIN shade 5, 7 en 9
3. Las functie	Ja, DIN shade 7 en 9
4. Bedrijfstemperatuur	- 10 °C ~ 65°C (14F ~ 149 °F)
5. Opslagtemperatuur	- 20 °C ~ 85°C (4F ~ 185 °F)
6. Hoofdband	HG 2002
7. Binnenvizier	Transparant, DIN shade 2,3 en 5
8. Buitenvizier (opklap)	DIN shade 5 en 8
9. Opklapmechanisme	Noodzakelijk bij buitenvizier DIN shade 5 en 8
10. Normen	CE EN175B EN166B

Hoofddeksel met luchtstroomregeling





Filteropties:



Gas filter Q4 2022 | A1B1E1K1



Geurfilter

PAPR UNIT - SPECIFICATIES

1. Luchtstroomsnelheid	170L/min 200L/min 230L/min
2. System	Automatisch detectie- en controlesysteem zorgt voor constant stabiele lucht
3. Schakelaar	3 niveaus van luchtstroomregeling aan-uit-schakelaar (LCD automatisch uitgeschakeld na 30 minuten ongebruikt)
4. Informatie voorziening LCD scherm	Luchtstroomniveau, filterverzadiging, batterij status, hoge temperatuurindicator batterij en foutcodes
5. Alarm waarschuwingen	Batterij bijna leeg, verzadigd filter, luchtstroom geblokkeerd, lage luchtstroom en hoge batterijtemperatuur
6. Geluidsniveau	Max. 73 db
7. Filterefficiëntie	99.996% @ 0.185um
8. Filtratie niveau	TH3 PR SL
9. Afmetingen	240 X 165 X 70 mm(l x b x h)
10. Gewicht	Complete unit 1370g Exclusief batterij 1020g
11. Batterijduur	Standaard batterij: Niveau 1: >10 uur Niveau 2: > 8 uur Niveau 3: > 6 uur Heavy duty batterij: Niveau 1: > 15 uur Niveau 2: > 12 uur Niveau 3: > 10 uur Heavy duty batterij (optioneel)
12. Batterijvermogen	Standaard batterij: LI-ION 12V 4400 mah Heavy duty batterij: 6800 mah
13. Laadtijd	Standaard batterij: 3,5 uur Heavy duty batterij: 5 uur
14. Laadfrequentie	≥500
15. Temperatuur in gebruik	- 5°C ~ + 55°C
16. Certifications	CE EN 12941.1998 + A2:2008



OPLAADBARE
BATTERIJ



WAARSCHUWING
INSTELLINGEN



GEFILTERDE
LUCHT



ADEMHALING
BESCHERMING



VERSTELBAAR
NIVEAU 3



ACCU
TEMPERATUUR
WAARSCHUWING



LUCHTSTROOM
SNELHEID



LICHTGEWICHT