

Model:

1 x Gasflesopslag IN2TVG voor opslag van 2 transportpalletplaatsen

Productkenmerken:

- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS 15.
- Niet brandwerend, wel ventilerend.
- Behuizing vervaardigd uit vol bad verzinkt staal zonder coating.
- Deuren naar buiten draaiend met vergrendeling en mogelijkheid voor plaatsing van een hangslot.
- Uitgevoerd met een frame van 2,5 cm dik koker voorzien van gazen panelen en een deur van gaas met een maaswijdte van 5x5 cm.
- Standaard inrichting:
 - Gesloten dak van damwand plaat met boeiboord.
 - Voetsteunen voor bevestiging op vloer.

Let op: vloer bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen.



Maatvoering

Uitwendig BxDxH	: ca. 300x150x210 cm
Inwendig BxDxH	: ca. 290x145x203 cm
Opslagcapaciteit	: 2 x transportpalletplaatsen
Deur	: dubbele deur met tussenstijl
Eigen gewicht	: ca. 400 kg
Verpakking	: als pakket verpakt op een pallet, inclusief bevestigingsmaterialen en montagetekening

Optioneel (meerprijs) : cilinderslot in deuren