


MB 240


Smeding nr.	Binzel nr.	Verpakking	Omschrijving	Standaard	Pos.
120039	023BE101	1	Laspistool MB 240 D Grip Plus 3m		
120022	023BE102	1	Laspistool MB 240 D Grip Plus 4m	•	
120040	023BE103	1	Laspistool MB 240 D Grip Plus 5m		
125059	145.0047	10	Gasmondstuk MB 24/240 ø 17mm cilindrisch		C
125064	145.0080	10	Gasmondstuk MB 24/240 ø 12,2mm conisch	•	B
125133	145.0128	10	Gasmondstuk MB 24/240 ø 10mm sterk conisch		A
125195	142BE020	3	Contacttiphouder MB 24/240 M8		
125055	142.0003	10	Contacttiphouder MB 24/240 M6	•	E
125015	012.0183	10	Gasverdeler MB 24/240	•	F
125174	012BE183	3	Gasverdeler MB 24/240		F
125018	023.0228	1	Zwanenhals MB 240 Grip Plus	•	G
		1	Zwanenhals MB 240 Evo Pro		
125036	124.0011	1	Geleidingsspiraal blauw 0,6-0,8mm 3meter		
125037	124.0012	1	Geleidingsspiraal blauw 0,6-0,8mm 4 meter		
125038	124.0026	1	Geleidingsspiraal rood 1,0-1,2mm 3meter		
125039	124.0031	1	Geleidingsspiraal rood 1,0-1,2mm 4meter	•	
125040	124.0035	1	Geleidingsspiraal rood 1,0-1,2mm 5meter		
125096	126.M006	1	Geleidingsspiraal Teflon combi rood 2,0/4,0 3M		
125097	126.M007	1	Geleidingsspiraal Teflon combi rood 2,0/4,0 4M		
125184	14BE051	10	Contacttip M6 E - Cu D8 0,8mm		
125045	140.0051	50	Contacttip M6 E - Cu D8 0,8mm		D
125047	140.0242	50	Contacttip M6 E - Cu D8 1,0mm	•	D
125187	140BE242	10	Contacttip M6 E - Cu D8 1,0mm		
125050	140.0379	50	Contacttip M6 E - Cu D8 1,2mm		D
125134	141.0006	50	Contacttip M6 E - Cu Aluminium D8 1,0mm		D
125107	141.0010	50	Contacttip M6 E - Cu Aluminium D8 1,2mm		D
125135	140.0245	50	Contacttip M6 E - CuCrZr D8 1,0mm		D
125136	140.0382	50	Contacttip M6 E - CuCrZr D8 1,2mm		D

De werking van Protec is subliem. Na het lassen veegt men de spatten zonder moeite weg. Voor nabewerkingen, zoals bijvoorbeeld verzinken of poedercoaten is dit een ideaal product. Weinig of geen rookopbrengst tijdens het lassen en misschien nog wel het belangrijkste, het werkt ook in droge toestand. Met dit product is het mogelijk om grote stukken te sprayen en niet, zoals bij alle andere sprays, steeds kleine stukjes, omdat anders bij droging de werking verloren gaat en er ook nog eens veel rook ontstaat.

- Proceszekerheid - perfect overlasbaar
- Hoge beschermingsgraad nat en droog – langwerkend tot 3 weken
- Geïntegreerde reinigende werking - geen negatieve invloed op latere coatings
- Zeer laag verbruik - economisch voordelig
- Verbeterde anticorrosieve werking ook in natte fase
- Verminderde rookontwikkeling - verhoogd comfort voor de lasser
- Verhoogde proceszekerheid en milieuvriendelijkheid
- Niet kentekenplichtig volgens GHS/CLP



200023	Protec bio lotion CE 15 10 liter
200024	Protec aflaatkraan voor 10 liter bio lotion
200025	Protec handsproeipomp

- * Siliconenvrij
- * CFK-vrij
- * CHC-vrij



