



Smeding nr.	Binzel nr.	V.E.	Omschrijving	Standaard	Pos.
120058	033.0384	1	Laspistool MB 401 D EVO PRO 3m		
120059	033.0385	1	Laspistool MB 401 D EVO PRO 4m	•	
120060	033.0385	1	Laspistool MB 401 D EVO PRO 5m		
120061	034.0862	1	Laspistool MB 501 D EVO PRO 3m		
120062	034.0863	1	Laspistool MB 501 D EVO PRO 4m	•	
120063	034.0864	1	Laspistool MB 501 D EVO PRO 5m		
125065	145.0085	10	Gasmondstuk MB 401/501 ø 16mm conisch	•	<b>A</b>
125143	145.0132	10	Gasmondstuk MB 401/501 ø 14mm sterk con.		<b>B</b>
125060	145.0051	10	Gasmondstuk MB 401/501 ø 20mm cilindrisch		<b>C</b>
125156		1	Gasmondstuk MB 401/501 gebogen		
125020	030.0145	10	Gasverdeler MB 401/501	•	<b>E</b>
125057	142.0022	10	Contacttiphouder MB 401/501 M8 Kort		<b>F</b>
125144	142.0201.10	10	Contacttiphouder MB 401/501 M8x27 CuCrZn	•	<b>F</b>
125019	030.0019	10	Isolatie 'Groen'	•	<b>I</b>
125223	033.0378	1	Zwanenhals MB 401 Evo Pro		<b>G</b>
125277	034.0856	1	Zwanenhals MB 501 Evo Pro		<b>G</b>
125033	122.0031	1	Geleidingsspiraal 2,0/4,5 3m 1,0-1,2mm		
125034	122.0036	1	Geleidingsspiraal 2,0/4,5 4m 1,0-1,2mm	•	
125145	122.0039	1	Geleidingsspiraal 2,0/4,5 5m 1,0-1,2mm		
125129	122.0056	1	Geleidingsspiraal 2,5/4,5 3m 1,2-1,6mm		
125120	122.0060	1	Geleidingsspiraal 2,5/4,5 4m 1,2-1,6mm		
125146	122.0063	1	Geleidingsspiraal 2,5/4,5 5m 1,2-1,6mm		
125095	126.M006	1	Geleidingsspiraal KOMBI PTFE 2,0/4,0 3M		
125096	126.M007	1	Geleidingsspiraal KOMBI PTFE 2,0/4,0 4M		
125097	126.M008	1	Geleidingsspiraal KOMBI PTFE 2,0/4,0 5M		
125158		1	Contacttip M8 1,0 gebogen		
125160		1	Contraoer M8 voor gebogen tip		
125046	140.0114	50	Contacttip M8 E-Cu D10 0,8mm		<b>D</b>
125049	140.0313	50	Contacttip M8 E-Cu D10 1,0mm		<b>D</b>
125051	140.0442	50	Contacttip M8 E-Cu D10 1,2mm	•	<b>D</b>
125130	140.0316	50	Contacttip M8 E-CuCrZr D10 1,0mm		<b>D</b>
125106	140.0445	50	Contacttip M8 E-CuCrZr D10 1,2mm		<b>D</b>
125128	140.0590	50	Contacttip M8 E-CuCrZr D10 1,6mm		<b>D</b>
125051	140.0442	50	Contacttip M8 E-Cu D10 1,2mm aluminium		<b>D</b>

PROTEC® CE15L is een Bio Lotion tegen lasspatten op werkstukken.

De werking van Protec is subliem. Na het lassen veegt men de spatten zonder moeite weg. Voor nabewerkingen, zoals bijvoorbeeld verzinken of poedercoaten is dit een ideaal product. Weinig of geen rookopbrengst tijdens het lassen en misschien nog wel het belangrijkste, het werkt ook in droge toestand. Met dit product is het mogelijk om grote stukken te sprayen en niet, zoals bij alle andere sprays, steeds kleine stukjes, omdat anders bij droging de werking verloren gaat en er ook nog eens veel rook ontstaat.

Binzel Protec CE15L+ is een niet ontvlambare Bio Anti-Spat Lotion op water- en plantaardige basis. Het internationaal beproefde premium product voor oppervlaktebescherming tegen spataanhechting tijdens het lassen werd nog beter: sterke punten werden behouden en uitgebreid met extra eigenschappen.

- Proceszekerheid - perfect overlasbaar
- Hoge beschermingsgraad nat en droog – langwerkend tot 3 weken
- Geïntegreerde reinigende werking - geen negatieve invloed op latere coatings
- Zeer laag verbruik - economisch voordelig
- Verbeterde anticorrosieve werking ook in natte fase
- Verminderde rookontwikkeling - verhoogd comfort voor de lasser
- Verhoogde proceszekerheid en milieuvriendelijkheid
- Niet kentekenplichtig volgens GHS/CLP



200023	Protec bio lotion CE 15 10 liter
200024	Protec afluatkraan voor 10 liter bio lotion
200025	Protec handsproei-pomp

De ABICOR BINZEL® "Super Pistolenspray" is siliconenvrij en is ontwikkeld op basis van milieuvriendelijke, oplosmiddelvrije, onschadelijke, natuurlijke oliën en niet-kentekenplichtige hulpstoffen. Het zorgt voor een optimale bescherming van de slijtonderdelen tegen spataanhechting.

- \* Siliconenvrij
- \* CFK-vrij
- \* CHC-vrij



200022	Binzel anti-spat spray 400 ml
--------	-------------------------------